

BIOX – Uniwersalny środek przeciw mikroorganizmom biologicznym

kod produktu: ECXSBX01

BIOX, podobnie jak DUAL, jest zarówno inhibitorem i oczyszczaczem. Jego działanie wymierzone jest bezpośrednio w czynnik biologiczny pojawiający się w instalacjach centralnego ogrzewania. BIOX jest dedykowany szczególnie do stosowania w instalacjach niskotemperaturowych, zdobywających współcześnie coraz większą popularność. Systemy płaszczyznowe, oparte na pompach ciepła, są bardzo wydajne, lecz także narażone na rozwój bakterii tlenowych i beztlenowych oraz innych mikroorganizmów: grzybów czy glonów. Woda, o temperaturze w przedziale pomiędzy 20 – 40 stopni Celsjusza, jest idealnym środowiskiem dla rozwoju wyżej wymienionych organizmów.

BIOX jest biocydem – środkiem przeciwdziałającym rozwojowi i likwidującym istniejące kolonie bakterii, grzybów i glonów w instalacjach wodnych. W instalacjach niskotemperaturowych BIOX jest inhibitorem korozji pochodzenia biologicznego.

BIOX, jako inhibitor, zapobiegne rozwojowi mikroorganizmów, likwidując powstałe kolonie organiczne oraz zapobiegne ich rozwojowi. Jako oczyszczacz, BIOX zbierze powstałe już zanieczyszczenia biologiczne w instalacji i zneutralizuje je. Poprawi to sprawność grzewczą urządzeń, wyeliminuje „zimne strefy” stworzone przez kolonie bakteryjne, a także odciąży pompy zwiększając przepływ w instalacji, zablokowany przez mikroorganizmy i zgromadzone powietrze. Zlikwiduje też nieprzyjemny zapach mogący wydobywać się z odpowietrzników oraz odpowietrzy instalację. W połączeniu ze środkiem TOTAL, BIOX stanie się inhibitorem korozji i kamienia. Połączony ze środkiem SPEED pozwoli dokładnie wyczyścić instalację. W połączeniu z preparatem DUAL stanie się środkiem ochronnym i czyszczącym instalację. BIOX należy mieszać w połączeniu z pozostałymi preparatami w stosunku 1:1.



DO UŻYTKU W INSTALACJI NISKOTEMPERATUROWEJ:

- JAKO INHIBITOR KOROZJI,
- JAKO ŚRODEK CZYSZCZĄCY.

DZIAŁANIE:

- usuwa zanieczyszczenia biologiczne powstające w instalacjach niskotemperaturowych
- tworzy powłokę zabezpieczającą w instalacji chroniąc armaturę, pompy i kocioł,
- kompatybilny z systemami wykonanymi ze wszystkich typów materiałów,

SPOSÓB UŻYCIA

Jako inhibitor korozji:

Dodaj środek w ilości 0,5 l na każdej 200 l instalacji w połączeniu z preparatem TOTAL.

Preparat Total stosuj w ilości i sposobie aplikacji podanej na opakowaniu.

Pozostaw w instalacji.

Jako środek czyszczący instalację grzewczą niskotemperaturową:

Dodaj środek w ilości 1 l na każde 150 l instalacji grzewczej w połączeniu z preparatem SPEED.

Wprowadź do instalacji (np. za pomocą pompy EUROMAX SAMEE).

Pozostaw w obiegu na 2-4 godziny rozprowadzając środek za pomocą pompy czyszczącej.

W przypadku aplikacji preparatu bez udziału pompy czyszczącej pozostawić w instalacji na minimum 24 h.

Po czyszczeniu opróżnić wodę z instalacji, napełnić na nowo co najmniej dwukrotnie.

W celu utrzymania instalacji w optymalnym stanie proponujemy zastosowanie inhibitora korozji TOTAL

lub preparatu ochronno - czyszczącego DUAL wraz z filtrem magnetycznym SAMEE.

Miejsce produkcji:

EUROACQUE Srl via Pastore 2
29029 Niviano di Rivergaro (PC)

Generalny dystrybutor na Polskę:
SAMEE Sp. z o. o.